# روغن نساجی بهران دوخت 32

تولیدکننده: نفت بهران (Behran) | گروه صنعتی: روغن نساجی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: BH-DOOKHT-32

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| نفت بهران (Behran) | ISO VG 32 | معدنی | -30 تا +204 درجه |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

ویژه روانکاری سوزن‌ها، سینکرها و سیلندرهای ماشین‌آلات بافندگی گردباف و تخت‌باف دور بالا با قابلیت شستشوی ۱۰۰٪ از روی پارچه در رنگرزی.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری سوزن ها، سینکرها، شیارهای سیلندر و بادامک ها در ماشین های بافندگی گردباف (Circular
- دوک های ریسندگی (Spindles)، ماشین های جوراب بافی، چرخ های خیاطی صنعتی دور بالا و ماشین آلات
- سیستم های روانکاری قطره ای، پاشش مه روغن (Oil Mist) و پمپ های پالس الکترونیکی ماشین آلات نسا

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| گرید ویسکوزیته | ISO 3448 | ISO VG 32 |
| گرانروی سینماتیکی در 40°C | ASTM D445 | 32 cSt (mm²/s) |
| گرانروی سینماتیکی در 100°C | ASTM D445 | 5.5 cSt (mm²/s) |
| شاخص گرانروی (VI) | ASTM D2270 | 101 |
| نقطه اشتعال (Flash Point, COC) | ASTM D92 | 204 °C |
| نقطه ریزش (Pour Point) | ASTM D97 | -30 °C |
| چگالی در 15°C | ASTM D4052 | 870 kg/m³ |
| رنگ ظاهری (ASTM Color) | ASTM D1500 | < 0.5 (شفاف و بی‌رنگ/زرد بسیار ر |
| قابلیت شستشو از پارچه | روش استاندارد نساجی | کامل (Scourable %100) |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| |
|---|
| BH-HEAT-32 — روغن‌های صنعتی گرید سبک ISO VG 32 نفت بهران |
| KLUBER-TEX-32 — کلبر مادول Klüber Madol 100 / 932 — معادل وارداتی ماشین‌های |
| TOTAL-TIXO-32 — توتال تیکسو Total Tixo Stain-Less 32 — معادل اروپایی قابل شس |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰