روغن ماشین ابزار بهران مقاوم 68

تولیدکننده: نفت بهران (Behran) | گروه صنعتی: روغن ماشین ابزار

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: BH-MOGHAVEM-68

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران (Behran)	ISO VG 68	معدنی	-6 تا +226 درجه

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مخصوص ریل‌ها و کشویی‌های افقی و عمودی ماشین‌های تراش، فرز، سنگ‌زنی و مراکز ماشین‌کاری CNC با خاصیت حذف کامل پدیده چسبندگی-لغزش (Stick-Slip).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ریل ها و کشویی های افقی و عمودی ماشین های تراش، فرز، بورینگ، صفحات سنگ زنی و مراکز ماشین کار
- سیستم های هیدرولیک و روانکاری متمرکز ماشین ابزارهایی که از یک مخزن مشترک برای هیدرولیک و ریل
- جعبه دنده های صنعتی، زنجیرهای انتقال نیرو و مکانیزم های تغذیه (Feed Mechanisms) با بار متوسط

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته	ISO 3448	ISO VG 68
گرانروی سینماتیکی در 40°C	ASTM D445	68 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیکی در 100°C	ASTM D445	9.0 cSt (mm²/s)
شاخص گرانروی (VI)	ASTM D2270	98
نقطه اشتعال (Flash Point, COC)	ASTM D92	226 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	ASTM D97	-6 °C
چگالی در 15°C	ASTM D4052	884 kg/m³
خوردگی تیغه مس (3h / 100°C)	ASTM D130	1a
آزمون ضد زنگ‌زدگی	ASTM D665	قبول (Pass)

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

BH-HLP-68 — بهران هیدرولیک H 68 — در بخش هیدرولیک عمومی دستگاه‌های صنعتی
PARS-2068 — پارس باهر 68 (Pars Baher 68) — معادل مستقیم ایرانی ریل و کشو
SHELL-TONNA-68 — شل تونا Shell Tonna S3 M 68 — معادل وارداتی استاندارد ISO L-

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰