روغن‌های گردشی - بهران درفش

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران درفش ۳۲	۳۲	۵/۵	۱۰۵	۲۰۰	-۳۰	۸۷۵
بهران درفش ۴۶	۴۶	۷	۱۰۰	۲۱۶	-۲۷	۸۷۹
بهران درفش ۶۸	۶۸	۹	۹۷	۲۲۰	-۲۴	۸۸۴
بهران درفش ۱۰۰	۱۰۰	۱۱	۹۵	۲۴۴	-۲۱	۸۸۶
بهران درفش ۱۵۰	۱۵۰	۱۴/۵	۹۳	۲۵۰	-۱۸	۸۹۲
بهران درفش ۲۲۰	۲۲۰	۱۸/۵	۹۳	۲۶۰	-۱۲	۸۹۶
بهران درفش ۳۲۰	۳۲۰	۲۴	۹۳	۲۷۴	-۱۲	۸۹۹
بهران درفش ۴۶۰	۴۶۰	۳۰	۹۳	۲۸۰	-۱۲	۹۰۰

بهران درفش، روغن مناسب برای سیستم‌های گردشی و هیدرولیکی و برخی از انواع دنده‌های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان‌های ساده و ضداصطکاک، موتور پمپ‌های الکتریکی، دستگاه‌های نساجی و ابزارهایی که به روغن گردشی R & O (با ماده افزودنی ضدزنگ و ضداکسیداسیون) نیاز دارند، است. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می‌شود.

- **سطوح کیفیت**

DIN 51524 part 1 (HL)

- **مزیت‌ها**

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- قدرت روانکاری عالی
- خواص ضدکف مناسب