روغـن گـردشـی با عملکرد ویژه

ایرانول C با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند هیدروژناسیون و مواد افزودنی ضداکسیداسیون و ضد زنگ زدگی(R&O) تولید گردیده است.

سطوح کارایی

- DIN 51524 Part– I (HL)

موارد کاربرد

- در کلیه سیستم های گردشی که سطح کارایی فوق توسط سازنده دستگاه توصیه گردیده است.

خصوصیات

- پایداری عالی در مقابل اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی قطعات
- قابلیت جداپذیری عالی از آب
- بی اثر بودن بر آلیاژهای مسی و کاهش خاصیت کاتالیستی این فلزات
- حفاظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی قطعات

مشخصات (حد معمول)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	22	32	46	68	100	150	220	320	460	روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک در 40°C، cSt	۲۲	۳۲	۴۶	۶۸	۱۰۰	۱۵۰	۲۲۰	۳۲۰	۴۶۰	D-445
شاخص گرانروی (VI)	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	D-2270
نقطه اشتعال، °C	۱۸۰	۱۹۵	۲۱۰	۲۱۰	۲۳۰	۲۳۵	۲۴۰	۲۴۵	۲۴۵	D-92
نقطه ریزش، °C	-۲۲	-۱۸	-۱۵	-۱۲	-۱۲	-۱۲	-۱۲	-۱۲	-۶	D-97
دانسیته در 15 °C، Kg/m^3	۸۶۵	۸۷۰	۸۷۵	۸۸۰	۸۸۵	۸۹۰	۸۹۵	۸۹۵	۹۰۰	D-1298
میزان جدا شدن از آب	PASS									D-1401
مقاومت در مقابل زنگ‌زدگی	PASS									D-665 Method A

نوع بسته بندی

- بشکه ۲۰۸ لیتری