پارس بابک ویژه

سطوح کارایی
DIN 51524 PART II (HLP)
Denison HF-0, HF-2
ISIRI 6423

پارس بابک ویژه، روغن هیدرولیک با خواص ضد سایشی عالی بوده که با استفاده از روغن پایه های انحصاری و مواد افزودنی با تکنولوژی پیشرفته، در سیستم های هیدرولیکی و گردشی تحت شرایط عملیاتی دشوار مانند سیستم هیدرولیکی ماشین آلات معادن و راهسازی، پرس های سبک و سنگین و نیز در جعبه لنگ انواع کمپرسورها و جعبه دنده های بسته عملکرد مطلوبی دارد.

خواص فیزیکی و شیمیایی	روش آزمون	واحد	مشخصات موردی						
گرید	ISO VG	-	10	22	32	46	68	100	150*
گرانروی کینماتیک در 40 °C	ASTM D-445	cSt	10	22	32	46	68	100	150
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	-	90	100	100	95	94	90	95
دانسیته در 15 °C	ASTM D-4052	Kg/m^3	831	850	878	881	886	893	895
نقطه اشتعال	ASTM D-92	°C	150	180	210	210	210	220	230
نقطه ریزش	ASTM D-97	°C	-30	-21	-21	-15	-9	-9	-9

*گریدهای بالاتر از ISO VG 150 قابلیت تولید دارند.