گریس‌ها - بهران آبنوس

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	درجه NLGI	پایه غلیظ کننده	نقطه قطره شدن (°C)	رنگ	نفوذپذیری (۰/۱میلی‌متر)
روش آزمون	—	—	ASTM D566	بصری	ASTM D217
بهران آبنوس 1	1	صابون سدیم	۱۶۰	طوسی پررنگ	۳۱۰ - ۳۴۰
بهران آبنوس 2	2	صابون سدیم	۱۶۰	طوسی پررنگ	۲۶۵ - ۲۹۵
بهران آبنوس 3	3	صابون سدیم	۱۶۰	طوسی پررنگ	۲۲۰ - ۲۵۰
بهران آبنوس 4	4	صابون سدیم	۱۶۰	طوسی پررنگ	۱۷۵ - ۲۰۵

بهران آبنوس، گریس معدنی مقاوم در دماهای بالا می‌باشد که با پایه صابون سدیم تولید می شود. این گریس بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا دارد که برای روانکاری سیستم‌های تحت بار و سرعت بالا و با گستره دمایی (۱۰۰°C تا ۲۰°C-) توصیه می‌شود.

این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان‌های توپی و غلتکی و همچنین آب‌بندی پمپ‌ها کاربرد دارد.

گریس‌های با پایه صابون سدیم در مقابل آب و رطوبت ناپایدار بوده و در شرایط عملیاتی عاری از رطوبت استفاده می شود.

• سطوح کیفیت

DIN 51502: K2M-20/K3M-20, ISIRI 142-3

• مزیت‌ها

- پایداری حرارتی مناسب
- محافظت از قطعات در برابر خوردگی در محیط فاقد رطوبت
- خاصیت چسبندگی بالا
- عمر و ماندگاری طولانی