# پارس توربین

**پارس توربین**، با بهره گیری از روغن پایه های مرغوب Group I+ ، افزودنی های انحصاری به منظور روانکاری توربین های سینگل شفت آب، گاز، بخار و سیکل ترکیبی فرموله شده است. این محصول دارای تاییدیه از شرکت زیمنس آلمان می باشد.

| سطوح کارایی |
|---|
| **DIN** 51515 PART I/II |
| **BS** 489:1999 |
| **ASTM** D4304 |
| **Siemens TLV** 901304-05 |
| **ISO** 8068 |
| **INSO** 3049 |

| خواص فیزیکی و شیمیایی | روش آزمون | واحد | مشخصات موردی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گرید | ISO VG | - | 32 | 46 | 68 | 100 |
| گرانروی کینماتیک در 40 °C | ASTM D-445 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
| شاخص گرانروی | ASTM D-2270 | - | 110 | 100 | 95 | 95 |
| دانسیته در 15 °C | ASTM D-4052 | $Kg/m^3$ | 860 | 865 | 877 | 867 |
| نقطه اشتعال | ASTM D-92 | °C | 210 | 215 | 230 | 230 |
| نقطه ریزش | ASTM D-97 | °C | -15 | -15 | -12 | -12 |
| جدا پذیری از بخار | IP-19 | Sec. | 150 | 150 | 300 | 300 |