روغن‌های کمپرسور - بهران کمپرسور PS

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران کمپرسور PS 22	۲۲	۵	۱۴۰	۲۱۶	-۵۱	۸۲۹
بهران کمپرسور PS 32	۳۲	۶	۱۴۰	۲۳۴	-۵۱	۸۴۰
بهران کمپرسور PS 46	۴۶	۷/۸	۱۴۰	۲۵۰	-۴۸	۸۴۶
بهران کمپرسور PS 68	۶۸	۱۰/۸	۱۴۰	۲۶۴	-۳۹	۸۴۸
بهران کمپرسور PS 100	۱۰۰	۱۴	۱۴۰	۲۶۸	-۳۹	۸۵۰
بهران کمپرسور PS 150	۱۵۰	۱۹/۵	۱۴۰	۲۷۰	-۳۹	۸۵۲

بهران کمپرسور PS، روغن کمپرسور سینتتیک بسیار مرغوب با پایه پلی آلفا الفین (PAO) است که برای روانکاری انواع کمپرسورهای هوا (رفت و برگشتی و دوار - مارپیچی) که تحت شرایط سخت و دمای بالا کار می‌کنند، پیشنهاد می‌شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تولید می شود.

- **سطوح کیفیت** DIN 51506 - VDL
- **مزیت‌ها**
  - شاخص گرانروی بالا
  - محدوده کارکرد وسیع از ۳۰- تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
  - پایداری حرارتی و اکسیداسیون بسیار عالی
  - خاصیت ضدسایش مطلوب
  - محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  - خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
  - سازگاری با روغن‌های معدنی