روغن‌های کمپرسور - بهران کمپرسور VDL

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران کمپرسور VDL 32	۳۲	۵/۶	۱۰۳	۲۱۰	-۹	۸۶۵
بهران کمپرسور VDL 46	۴۶	۶/۷	۹۹	۲۱۸	-۹	۸۷۱
بهران کمپرسور VDL 68	۶۸	۸/۶	۹۷	۲۳۰	-۹	۸۷۴
بهران کمپرسور VDL 100	۱۰۰	۱۱	۹۵	۲۴۴	-۹	۸۸۵
بهران کمپرسور VDL 150	۱۵۰	۱۴	۹۲	۲۴۸	-۹	۸۹۰

بهران کمپرسور VDL، روغن کمپرسور معدنی مرغوب است که برای روانکاری کمپرسورهای هوا، انواع رفت و برگشتی (پیستونی) و دوار- مارپیچی، پیشنهاد می‌شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تولید می شود.

• سطوح کیفیت

DIN 51506 - VDL

• مزیت‌ها

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
- خاصیت ضدسایش مطلوب