سیالات هیدرولیک - بهران هیدرولیک T

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران هیدرولیک T 15	۱۵	۳/۸	۱۵۵	۱۵۰	-۴۲	۸۷۴
بهران هیدرولیک T 22	۲۲	۴/۹	۱۵۰	۱۸۰	-۳۰	۸۶۰
بهران هیدرولیک T 32	۳۲	۶/۳	۱۵۰	۲۰۰	-۳۰	۸۶۴
بهران هیدرولیک T 37	۳۷	۶/۹	۱۵۰	۲۰۰	-۳۰	۸۷۴
بهران هیدرولیک T 46	۴۶	۸/۷	۱۵۵	۲۱۰	-۳۰	۸۷۵
بهران هیدرولیک T 68	۶۸	۱۱	۱۵۰	۲۱۲	-۳۰	۸۸۷
بهران هیدرولیک T 100	۱۰۰	۱۴/۵	۱۵۰	۲۲۰	-۳۰	۸۸۴

بهران هیدرولیک T، روغن هیدرولیک مرغوب با شاخص گرانروی بالا که برای روانکاری دستگاه‌های هیدرولیکی که در محدوده دمایی متغیر کار می‌کنند، پیشنهاد می‌شود.
این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تهیه می‌شود.

• سطوح کیفیت

DIN 51524 part 3 (HVLP), Denison HF-0

• مزیت‌ها

- تغییرات کم گرانروی نسبت به تغییرات دما (شاخص گرانروی بالا)
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- قابلیت فیلترشدن عالی
- آزادسازی بسیار خوب هوا از روغن (Air Release)
- پایداری برشی عالی
- روانکاری عالی
- خاصیت ضدسایش مطلوب
- جداپذیری عالی روغن از آب

سیالات هیدرولیک - بهران هیدرولیک TX

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران هیدرولیک TX 32	۳۲	۷/۳	۱۹۰	۱۶۰	-۳۹	۸۷۰
بهران هیدرولیک TX 46	۴۶	۹	۱۶۵	۲۰۰	-۳۰	۸۶۳

بهران هیدرولیک TX، روغن هیدرولیک مرغوب با شاخص گرانروی بسیار بالا است که برای روانکاری دستگاه‌های هیدرولیکی که در محدوده دمایی بسیار متغیر کار می‌کنند، پیشنهاد می‌شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تهیه می‌شود.

- **سطوح کیفیت**

DIN 51524 part 3 (HVLP), Denison HF-0

- **مزیت‌ها**

- تغییرات بسیار کم گرانروی نسبت به تغییرات دما (شاخص گرانروی بسیار بالا)
- پایداری برشی عالی
- قابلیت فیلترشدن عالی
- روانکاری عالی
- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- خاصیت ضدسایش مطلوب
- آزادسازی بسیار خوب هوا از روغن (Air Release)
- جداپذیری عالی روغن از آب

سیالات هیدرولیک - بهران هیدرولیک ED

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران هیدرولیک ED 46	۴۶	۶/۷	۹۹	۲۱۰	-۲۷	۸۷۹

بهران هیدرولیک ED، روغن مناسب برای روانکاری سیستم‌های هیدرولیکی است که در معرض آلودگی با آب قرار داشته و نیاز به روغنی با خاصیت جداپذیری از آب عالی دارند.

- **سطوح کیفیت**

DIN 51524 part 1 (HL)