روغن‌های کمپرسور تبریدی - بهران سرد ویژه

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	Floc Point °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³	*ولتاژ شکست kv (دی‌الکتریک)
روش آزمون	ASTM D445		DIN 51351	ASTM D97	ASTM D4052	IEC-60156
بهران سرد ویژه ۳۲	۳۲	۴/۶	-۴۲	-۳۶	۹۰۱	۴۰
بهران سرد ویژه ۴۶	۴۶	۵/۷	-۴۰	-۳۳	۹۰۴	۴۰
بهران سرد ویژه ۵۶	۵۶	۶	-۳۸	-۳۰	۹۰۱	۴۰
بهران سرد ویژه ۶۸	۶۸	۷	-۳۲	-۳۰	۹۰۵	۴۰
بهران سرد ویژه ۱۰۰	۱۰۰	۹	-۳۰	-۲۷	۹۰۶	۴۰

بهران سرد ویژه، روانکار مخصوص کمپرسورهای برودتی است که با دارا بودن خواص روانکاری عالی در دمای بالا و سیالیت بسیار خوب در دمای پایین برای روانکاری کمپرسورهای برودتی که با گازهای فرئون و آمونیاک کار می‌کنند، پیشنهاد می‌شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی نفتنیک مرغوب، تولید می‌شود.

- **مزیت‌ها**
  - سیالیت بسیار خوب در دمای پایین
  - پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  - ولتاژ شکست بالا
  - روانکاری عالی