Product gegevens

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40

Cleanguard technologie voor motorbescherming

Omschrijving

BP Visco 2000 15W-40 A3/B3 is een goede kwaliteit motorolie welke gebruik maakt van "Cleanguard Engine Protection Technologie" om uw motor langer schoon te houden.

Uw auto rijdt beter als de motor is schoon gehouden.

BP Visco-serie met Cleanguard technologie houdt uw motor schoon door te voorkomen dat vuil zoals koolstof en afzettingen neerslaan op de gevoelige motoronderdelen en de vitale olie kan verstoppen.

Toepassing

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 is toepasbaar voor benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de specificaties API SL/CF of ACEA A3/B3 of eerdere specificatie vereist met de viscositeit van SAE 15W-40.

BP Visco 2000 15W-40 A3/B3 is goedgekeurd voor gebruik in voertuigen van de VW-groep die een VW 501 00 / 505 00 specificatie vereisen en in Mercedes voertuigen die een MB-Approval 229.1 specificatie vereisen.

Voordelen

BP Visco 2000 20W-50 is een goede kwaliteit motorolie welke de volgende voordelen biedt:

- Bewezen motor-reinheid
- Goede motorbescherming tegen slijtage.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	BP Visco 2000 A3/B4 15W-40
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8711
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	14,3
Viscositeit, CCS -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm²/s	102
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	144
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,02

Product prestatie claims

ACEA A3/B3
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01 / 505 00

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE - BP Belgium Uitbreidingstraat 60-62 , B- 2600 Berchem , Belgique
Tél.: +32 (0)3 286 6203
www.bpsmeermiddelen.be