سیالات هیدرولیک - بهران هیدرولیک HP

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران هیدرولیک HP 32	۳۲	۵/۵	۱۰۸	۲۰۶	-۳۰	۸۷۴
بهران هیدرولیک HP 46	۴۶	۷	۱۰۳	۲۱۰	-۲۷	۸۷۶
بهران هیدرولیک HP 68	۶۸	۸/۵	۹۹	۲۳۰	-۲۴	۸۸۳
بهران هیدرولیک HP 100	۱۰۰	۱۱	۹۵	۲۳۴	-۲۱	۸۸۵
بهران هیدرولیک HP 150	۱۵۰	۱۴/۵	۹۱	۲۵۰	-۱۸	۸۹۳

بهران هیدرولیک HP، روغن مناسب برای روانکاری انواع سیستم‌های هیدرولیک است.
این محصول از نوع بدون خاکستر (Ashless) و عاری از فلز روی (Zn) است و به همین دلیل برای استفاده در دستگاه‌های هیدرولیکی که دارای آلیاژهای نرم و رنگی (نقره و برنز) هستند، پیشنهاد می‌شود.
این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تهیه می‌شود.

- **سطوح کیفیت** DIN 51524 part 2 (HLP), Denison HF-0
- **مزیت‌ها**
  - پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  - محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  - خاصیت ضدسایش مطلوب
  - قابلیت فیلترشدن عالی
  - جداپذیری عالی روغن از آب
  - آزادسازی بسیار خوب هوا از روغن (Air Release)
  - سازگاری با آلیاژهای نرم و رنگی (نقره و برنز)