روغن‌های توربین- بهران توربین

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt ۴۰°C	گرانروی cSt ۱۰۰°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445		ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران توربین ۳۲	۳۲	۵/۵	۱۰۳	۲۱۰	-۹	۸۶۸
بهران توربین ۴۶	۴۶	۷	۹۸	۲۲۰	-۹	۸۷۰
بهران توربین ۶۸	۶۸	۸/۵	۹۵	۲۳۲	-۹	۸۷۵
بهران توربین ۱۰۰	۱۰۰	۱۱	۹۵	۲۴۴	-۹	۸۸۲
بهران توربین ۱۵۰	۱۵۰	۱۴	۹۵	۲۵۰	-۹	۸۸۸

بهران توربین، روغن توربین معدنی مرغوب است که برای روانکاری انواع توربین های آب، بخار، گاز و همچنین توربوکمپرسورها پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تولید می شود.

بهران توربین را شرکت های Alstom سوئیس، Ansaldo ایتالیا، Elin اتریش و Siemens آلمان، تایید کرده‌اند.

- **سطوح کیفیت**

General Electric GEK-32568C

DIN 51515 Part 1/2

BS 489: 1999, Alstom HTGT 90117

Siemens TLV 901304

- **مزیت‌ها**
  - پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  - محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  - خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
  - آزادسازی بسیار خوب هوا از روغن(Air release)