پارس مدوس ای پی اس

سطوح کارایی
API GL-5
MIL-L-2105 D
MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16 B/C/D
INSO 2810

پارس مدوس ای پی اس، روغن دنده چند درجه ای (مالتی گرید) فشارپذیر می باشد که برای استفاده در جعبه دنده غیر اتوماتیک و اکسل عقب (هیپوئیدی و غیر هیپوئیدی) انواع خودروهای سبک و سنگین جاده ای و غیر جاده ای تحت شرایط متعادل تا سخت طراحی شده است. این روغن خاصیت ضد سایشی ممتاز در شرایط بسیار سخت دارد.

خواص فیزیکی و شیمیایی	روش آزمون	واحد	مشخصات موردی				
گرید	J-306	-	SAE 75W-80	SAE 75W-90	SAE 80W-90	SAE 85W-90	SAE 85W-140
گرانروی کینماتیک در 100 °C	ASTM D-445	cSt	8.5	15.5	15.5	17	30
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	-	155	160	114	90	90
دانسیته در 15 °C	ASTM D-4052	Kg/m^3	865	844	887	898	902
نقطه اشتعال	ASTM D-92	°C	185	182	208	210	212
نقطه ریزش	ASTM D-97	°C	-39	-39	-30	-18	-18

پارس مدوس ای پی

سطوح کارایی
API GL-4
MIL-L-2105
INSO 2873

پارس مدوس ای پی، روغنی چند درجه ای (مالتی گرید) و فشارپذیر است که برای استفاده در جعبه دنده دستی خودروهای سواری مدرن و دیزلی سبک و نیز چرخ دنده های هیپوئیدی تحت شرایط اقلیمی بسیار سرد تا گرم و شرایط عملکردی ملایم تا سخت بر مبنای الزامات استاندارد API GL-4 مناسب می باشد. این روغن خاصیت ضد سایشی ممتاز در شرایط بسیار سخت دارد.

خواص فیزیکی و شیمیایی	روش آزمون	واحد	مشخصات موردی				
گرید	J-306	-	SAE 75W-80	SAE 75W-90	SAE 80W-90	SAE 85W-90	SAE 85W-140
گرانروی کینماتیک در 100 °C	ASTM D-445	cSt	8.5	15.5	15.5	17	30
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	-	155	160	114	90	90
دانسیته در 15 °C	ASTM D-4052	Kg/m^3	865	844	887	898	902
نقطه اشتعال	ASTM D-92	°C	186	184	210	212	214
نقطه ریزش	ASTM D-97	°C	-42	-42	-30	-18	-18