روغن پارس کیوان 46

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-21486

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 46	مینرال (معدنی)	نقطه ریزش -15°C، نقطه اشتع

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روانکاری تخصصی سیستم‌ها، مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن گردشی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 46 و پایه مینرال (معدنی) مطابق با توصیه سازنده دستگاه (OEM).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم های چرخشی (Circulating Systems): روانکاری مدارهای چرخشی مجتمع، یاتاقان های شفت های اصل
- یاتاقان های صنعتی: یاتاقان های لغزشی و غلتشی در تجهیزات دوار، از جمله فن ها، پمپ ها و کمپرسو
- جعبه دنده های بسته (Enclosed Gears): چرخ دنده های مارپیچ، راست و مخروطی در گیربکس های صنعتی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته ISO	ASTM D445 / ISO 3104	VG 46
ویسکوزیته کینماتیک در 40 درجه سانتی گراد	ASTM D-445	46 cSt
شاخص ویسکوزیته (VI)	ASTM D-2270	95
چگالی در 15 درجه سانتی گراد	ASTM D-4052	881 kg/m³
نقطه اشتعال	ASTM D-92	210 °C
نقطه ریزش	ASTM D-97	-15 °C
نوع پایه روغن	ASTM / ISO / DIN	مینرال (معدنی)
استانداردهای تطابق	ASTM / ISO / DIN	DIN 51517 Part I (C), ISIRI 6423
ویسکوزیته @40°C	ASTM D445 / ISO 3104	46 cSt

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

بهران گردان 46 — هر دو ISO VG 46، پایه مینرال، برای سیستم های چرخشی و یاتاقان
Shell Morlina S2 B 46 — روغن چرخشی صنعتی ISO VG 46، مطابق DIN 51517 Part I
Mobil DTE Light — روغن توربینی/چرخشی ISO VG 46، کاربرد مشابه در یاتاقان ها

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰