ضد یخ کاسپین Antifreeze Caspian

تولیدکننده: روانکار صنعت | گروه صنعتی: ضدیخ و ضدجوش

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-28-14227

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
روانکار صنعت	کنسانتره پایه اتیلن گلیکول	پایه مونو اتیلن گلیکول (ME	37-

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روانکاری تخصصی سیستم‌ها، مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده ضدیخ و ضدجوش نیازمند گرید ویسکوزیته کنسانتره پایه اتیلن گلیکول و پایه پایه مونو اتیلن گلیکول (MEG) مطابق با توصیه سازنده دستگاه (OEM).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- خودروهای سواری: برای خودروهای شخصی که در آب و هوای سرد یا گرم فعالیت می کنند، استفاده از ضدی
- کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین: این محصول به ویژه برای کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین که تحت ف
- ماشین آلات صنعتی: ضدیخ کاسپین در ماشین آلات صنعتی که در شرایط سخت کار می کنند، به جلوگیری از

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نقطه انجماد °C محلول 50%	ASTM D1177	37-
نقطه جوش °C محلول 50%	ASTM D1120	108
pH محلول 50% با آب مقطر	ASTM D1228	10.0 – 7.5
دانسیته 15°Ckg/m³	ASTM D1298	1.076
درصد غلظت / نوع پایه	DIN 51818 / ASTM D217	کنسانتره پایه اتیلن گلیکول
دمای انجماد و جوش	ASTM / ISO / DIN	37-
نوع بسته‌بندی	ASTM / ISO / DIN	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه
محدوده pH (۵۰ درصد)	ASTM D1287	7.8 – 8.6 (ASTM D1287)
قلیائیت ذخیره	ASTM D2896	≥ 14 ml HCl 0.1N (ASTM D1121)

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

IS-BH-DEY-AF — محصول مرجع هم‌خانواده در دسته ضدیخ و ضدجوش (ضدیخ و ضدجوش صنع
Shell / Mobil (کنسانتره پایه — معادل بین‌المللی هم‌گرید (کنسانتره پایه اتیلن گلیکول) با پای
Behran / Pars (کنسانتره پایه — جایگزین هم‌رده پالایشگاهی مطابق با استاندارد ASTM D3306 / AS

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰