تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-11-15632

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن صنعتی شورون Capella WF 68

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن برودتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-38°C تا +179°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روانکاری تخصصی سیستم‌ها، مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن برودتی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 68 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه (OEM).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- دستگاه‌ها و تجهیزات هدف: کمپرسورهای برودتی اسکرو، پیستونی (رفت‌وبرگشتی) و اسکرال کارکننده با
- صنایع مصرف‌کننده کلیدی: سردخانه‌های صنعتی، صنایع لبنی و پروتئینی، پتروشیمی، تهویه مطبوع مرکز
- شرایط عملیاتی و فنی: عملکرد پایدار در مشخصه فنی ISO VG 68 با پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	64.0
گرانروی سینماتیک در 100°C	ASTM D445 / ISO 3104	8.8 cSt (mm²/s)
ویسکوزیته 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	85
نقطه اشتعال °C	ASTM D92 (COC)	(179C (354F
نقطه ریزش °C	ASTM D97 / ISO 3016	(38C (-36F-
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	ASTM D445 / ISO 3104	ISO VG 68
نوع پایه (POE/AB/Mineral)	ASTM / ISO / DIN	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نقطه ریزش و دمای اواپراتور	ASTM D97 / ISO 3016	-38°C تا +179°C
نوع بسته‌بندی	ASTM / ISO / DIN	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

CPI-1507-100 — محصول مرجع هم‌خانواده در دسته روغن برودتی (روغن کمپرسور برود
Shell / Mobil (ISO VG 68) — معادل بین‌المللی هم‌گرید (ISO VG 68) با پایه معدنی تصفیه‌شده
Behran / Pars (ISO VG 68) — جایگزین هم‌رده پالایشگاهی مطابق با استاندارد KAA) DIN 51503/

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰