روغن دنده , واسکازین بی پی Energear SHX-ZR 75W-140

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-11965

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	SAE 75W-140	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	54°C- تا 224°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن دنده , واسکازین بی پی Energear SHX-ZR 75W-140 موجود است

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- دستگاه‌ها و تجهیزات هدف: گیربکس‌های صنعتی شافت موازی، هلیکال، مخروطی (Bevel)، سیاره‌ای، حلزو
- صنایع مصرف‌کننده کلیدی: صنایع سیمان، فولاد، معدن، کاغذسازی، پتروشیمی، صنایع غذایی و ناوگان ح
- شرایط عملیاتی و فنی: عملکرد پایدار در مشخصه فنی SAE 75W-140 با پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
دانسیته در 15°C	ASTM D4052 / ISO 12185	864
نقطه ریزش	ASTM D97 / ISO 3016	54-
نقطه اشتعال	ASTM D92 (COC)	224
ویسکوزیته در 40 °C	ASTM D445 / ISO 3104	180
ویسکوزیته در 100 °C	ASTM D445 / ISO 3104	24.7
شاخص گرانروی	ASTM D2270 / ISO 2909	169
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	ASTM D445 / ISO 3104	SAE 75W-140
نوع روغن پایه	ASTM / ISO / DIN	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	ASTM D92 (COC)	54°C- تا 224°C+

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

BH-GEAR-220 — محصول مرجع هم‌خانواده در دسته روغن دنده و واسکازین (روغن دند
Shell / Mobil (SAE 75W-140) — معادل بین‌المللی هم‌گرید (SAE 75W-140) با پایه معدنی تصفیه‌ش
Behran / Pars (SAE 75W-140) — جایگزین هم‌رده پالایشگاهی مطابق با استاندارد DIN 51517-3 (CL

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰