روغن هیدرولیک موبیل دی تی ای mobil dte 24

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-18-11181

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 32	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-27°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک موبیل دی تی ای mobil dte 24 در گرید ISO VG 32 ، مناسب یونیت‌های هیدرولیک ماشین‌ابزار.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- mobil dte 24 روغن هیدرولیک باکیفیت کنترل انحلال پذیری سیستم ها افزایش طول عمر تجهیزات کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خاصیت ضد سایش شاخص گرانروی خوب مقاومت حرارتی کهربایی رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 32
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	31.5 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	5.29 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-27°C تا +220°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
شاخص گرانروی (VI)	—	98
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-27 °C
نقطه اشتعال (Flash Point, COC)	—	220 °C
چگالی (15.6°C@ Specific Gravity)	—	0.871
سطح مقاومت سایش (FZG)	—	Stage 12 (FZG A/8.3/90)
استاندارد DIN / Denison	—	DIN 51524-2 (HLP) / ISO 11158

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال اکویویس ای اف Total Equivis AF 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل تلوس Shell Tellus S2 VX 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران هیدورلیک T 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰