آب رادیاتور

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: ضدیخ و ضدجوش

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-28-36654

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	کنسانتره پایه اتیلن گلیکول	پایه مونو اتیلن گلیکول (ME	-37°C تا +109°C (محلول ۵۰٪

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن رادیاتور فروش فقط به صورت عمده در مظروف های 20 لیتری مناسب جهت کاهش دمای موتور جلوگیر از گرم شدن بیش از اندازه موتورها

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- دستگاه‌ها و تجهیزات هدف: مدارهای خنک‌کننده و رادیاتور انواع موتورهای درون‌سوز و مبدل‌های حرا
- صنایع مصرف‌کننده کلیدی: خودروسازی، ناوگان دیزلی سنگین، نیروگاه‌ها، دیزل‌ژنراتورها، چیلرها و
- شرایط عملیاتی و فنی: عملکرد پایدار در مشخصه فنی کنسانتره پایه اتیلن گلیکول با پایه پایه مونو

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درصد غلظت / نوع پایه	DIN 51818 / ASTM D217	کنسانتره پایه اتیلن گلیکول
دمای انجماد و جوش	ASTM / ISO / DIN	-37°C تا +109°C (محلول ۵۰٪)
نوع بسته‌بندی	ASTM / ISO / DIN	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه
محدوده pH (۵۰ درصد)	ASTM D1287	7.8 – 8.6 (ASTM D1287)
قلیائیت ذخیره	ASTM D2896	≥ 14 ml HCl 0.1N (ASTM D1121)
رنگ ظاهری سیال	ASTM D1500 / Visual	قهوه‌ای روشن
چگالی در ۲۰ درجه	ASTM D4052 / ISO 12185	881 kg/m³
استاندارد ASTM D3306 / ISIRI	ASTM / ISO / DIN	ASTM D3306 / ASTM D4985 / ISIRI

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

IS-BH-DEY-AF — محصول مرجع هم‌خانواده در دسته ضدیخ و ضدجوش (ضدیخ و ضدجوش صنع
Shell / Mobil (کنسانتره پایه — معادل بین‌المللی هم‌گرید (کنسانتره پایه اتیلن گلیکول) با پای
Behran / Pars (کنسانتره پایه — جایگزین هم‌رده پالایشگاهی مطابق با استاندارد ASTM D3306 / AS

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰