روغن موتور گازسوز SARMARINE STARDUST LA 40

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن موتور گازسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-27-14854

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	SAE 40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	15°C- تا 246+°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن زنجیر SAR Lubricants SARCHAIN 830, روغن موتورهای گازسوز با عملکرد فوق العاده بالا محصول شرکت روانکار سارمخصوص موتورهای دریایی با خاکستر سولفات پایین دارای فرمول نیتروژن و آروماتیک است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- دستگاه‌ها و تجهیزات هدف: مولدهای گازسوز صنعتی چهارزمانه (Jenbacher، Caterpillar، MWM، Waukes
- صنایع مصرف‌کننده کلیدی: نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید همزمان برق و حرارت (CHP)، صنایع نفت و
- شرایط عملیاتی و فنی: عملکرد پایدار در مشخصه فنی SAE 40 با پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) در

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (SAE)	ASTM D445 / ISO 3104	SAE 40
گرانروی سینماتیک در 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	136 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	ASTM D445 / ISO 3104	14.2 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	ASTM / ISO / DIN	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	ASTM D92 (COC)	15°C- تا 246+°C
نوع بسته‌بندی	ASTM / ISO / DIN	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
سطح کیفیت API / ACEA	ASTM / ISO / DIN	Stationary Gas Engine (Low/Med A
عدد قلیایی کل (TBN)	ASTM D2896	11.5 mg KOH/g
شاخص گرانروی (VI)	ASTM D2270 / ISO 2909	98

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

IS-MB-PEG610 — محصول مرجع هم‌خانواده در دسته روغن موتور گازسوز (روغن موتور
Shell / Mobil (SAE 40) — معادل بین‌المللی هم‌گرید (SAE 40) با پایه معدنی تصفیه‌شده (M
Behran / Pars (SAE 40) — جایگزین هم‌رده پالایشگاهی مطابق با استاندارد GE Jenbacher /

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰