گریس ورکول Verkol Asturus 3

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-80779

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	NLGI 3	Lithium Soap	-20°C تا +130°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس Verkol Asturus 3 یک گریس لیتیومی با گرید NLGI 3 و بازه دمایی 20- تا 130+ درجه است که برای یاتاقان ها و تجهیزات صنعتی تحت بار استفاده می شود. این گریس مقاومت بالایی در برابر فشار، آب و خوردگی دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یاتاقان های سرعت متوسط تا سنگین
- موتورهای الکتریکی
- پمپ ها و کمپرسورها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
عنوان	ASTM / ISO / DIN	مشخصات
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	ASTM D217 / ISO 2137	220 – 250 (0.1 mm)
گرید NLGI	DIN 51818 / ASTM D217	3
نوع پایه	ASTM / ISO / DIN	Lithium Soap
بازه دمای عملکرد	ASTM / ISO / DIN	20- تا 130+ درجه سانتی گراد
نقطه قطره ای شدن	ASTM D2265 / ISO 2176	> 185°C
ویسکوزیته روغن پایه در 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	150 mm²/s
ویسکوزیته روغن پایه در 100°C	ASTM D445 / ISO 3104	15 mm²/s
مقاومت در برابر آب	IEC 60814 / ASTM D1533	بسیار خوب

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

IS-MK-G1056 — محصول مرجع هم‌خانواده در دسته گریس نسوز (گریس نسوز دما بالای
Shell / Mobil (NLGI 3) — معادل بین‌المللی هم‌گرید (NLGI 3) با پایه Lithium Soap در رد
Behran / Pars (NLGI 3) — جایگزین هم‌رده پالایشگاهی مطابق با استاندارد ۳ تا ۵ سال

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰