گریس موبیلوکس mobilux ep 0

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-23726

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس موبیلوکس mobilux ep 0؛ گریس صنعتی با قوام NLGI 2 از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- mobilux ep 0 یک گریس چند منظوره باکیفیت عالی تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم مناسب بلبرینگ ها
- یاتاقان های ساده، کوپلینگ و چرخ دنده ها قابل استفاده در تجهیزات ماشین آلات کاغذ
- تونل زنی و کارخانجات سنگ شکن کارایی در بازه دمایی -20 تا 130 درجه سانتی گراد قهوه ای رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰