روغن بهران سوپر رانا 0w20

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-26-15725

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 0W-20	—	-42°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک باکیفیت

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن خودرو نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 0W-20 مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	12
شاخص گرانروی	—	165
نقطه اشتعال °C	—	220
نقطه ریزش °C	—	-42
قلیائیت کل	—	7.99
دانسیته در 15°C kg/m	—	855
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 0W-20
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-42°C تا +220°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه
عدد قلیایی کل (TBN)	—	7.99

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهتام BEHTAM QUANTIC PLUS SN 0W20 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline HYBRID VEHICLE 0W-20 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰