# روغن موبیل ولاسیت 10 mobil velocite

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن چند منظوره

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-18-11226

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| موبیل (Mobil) | ISO VG 22 | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) | -30°C تا +212°C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موبیل، روغن ماشین ابزار موبیل با کیفیت برتر که عمدتا برای روانکاری اسپیندل های با سرعت بالا در ماشین آلات و همچنین در بعضی سیستم های هیدورلیکی، سیستم گردش خون و خطوط هوایی خطی که بر اساس ترکیبی از روغن پایه با کیفیت و مواد افزودنی انتخاب شده طراحی شده است.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن موبیل
- روغن ماشین ابزار موبیل با کیفیت برتر که عمدتا برای روانکاری اسپیندل های با سرعت بالا در ماشین آلات و همچنین در بعضی سیستم های هیدورلیکی
- سیستم گردش خون و خطوط هوایی خطی که بر اساس ترکیبی از روغن پایه با کیفیت و مواد افزودنی انتخاب شده طراحی شده است.

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| شماره اسید | — | 0.1 |
| نقطه اشتعال °C | — | 212 |
| نقطه ریزش °C | — | -30 |
| دانسیته در 15°C kg/m³ | — | 0.862 |
| گرید ویسکوزیته (ISO VG) | — | ISO VG 22 |
| نوع روغن پایه | — | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) |
| دمای کارکرد و اشتعال | — | -30°C تا +212°C |
| نوع بسته‌بندی | — | گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر |
| گرانروی سینماتیک در 40°C | — | 22.0 cSt (mm²/s) |
| گرانروی سینماتیک در 100°C | — | 4.1 cSt (mm²/s) |
| شاخص گرانروی (VI) | — | 95 |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰