روغن پارس کمپرسور برودتی آر 100

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن برودتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-11-21516

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 100	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-42°C تا +248°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس کمپرسور برودتی آر 100 مناسب سیستم‌های تهویه صنعتی و تجاری، در گرید ISO VG 100 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن برودتی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 100 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C cSt	—	100
شاخص گرانروی	—	147
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.984
نقطه اشتعال °C	—	248
نقطه ریزش °C	—	-42
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع پایه (POE/AB/Mineral)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نقطه ریزش و دمای اواپراتور	—	-42°C تا +248°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور سرمایشی لوناریا اس کا Total Lunaria SK 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران سرد ویژه ۱۰۰ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل کلاووس آر Shell Clavus R 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰