تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-04-16035

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهران توربین 100SP-1

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن توربین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 100	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-27°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت سیستم‌های روانکاری گردشی با الزامات R&O: روغن بهران توربین 100SP-1 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکار مخصوص انواع توربین های بخار، گاز و توربو کمپرسورها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی cSt 100°C-40°C	—	11 – 100
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	240
نقطه ریزش °C	—	-27
دانسیته در 15°C kg/m	—	882
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-27°C تا +240°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع توربین (گازی/بخار/آبی)	—	توربین گازی، بخار و سیکل ترکیبی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل توربو Shell Turbo T 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توربین ایرانول HB 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان توربو 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰