تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-26-15713

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهران سوپر پیشتاز +10w40

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 10W-40	نیمه‌سنتتیک	-36°C تا +216°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران سوپر پیشتاز +10w40 مناسب استفاده‌ی روزمره، در گرید SAE 10W-40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن خودرو نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 10W-40 و پایه نیمه‌سنتتیک مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی CºCST 100	—	15.3
شاخص گرانروی	—	160
نقطه اشتعال Cº	—	216
نقطه ریزش Cº	—	-36
دانسیته در C kg/m3º15	—	859
قلیاییت mg KOH/g	—	8.2
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 10W-40
نوع روغن پایه	—	نیمه‌سنتتیک
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-36°C تا +216°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل هلیکس پلاس Shell Helix Plus 10W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهتام BEHTAM RENOVATION PLUS SN 10W40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline Daily Protection 10W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰