واسکازین پارس مدوس 140

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-21877

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	SAE 140	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

واسکازین پارس مدوس 140 مناسب گیربکس کامیون و اتوبوس، در گرید SAE 140 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دنده و واسکازین نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 140 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 100°C cSt	—	27
شاخص گرانروی	—	85
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.942
نقطه اشتعال °C	—	220
نقطه ریزش °C	—	-6
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	SAE 140
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-6°C تا +220°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

واسکازین 140 ایرانول XP — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل اسپیرکس ای پی Shell Spirax EP 140 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل دنتکس Shell Dentax 140 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰