روغن بهران توربین 150

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن توربین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-04-11094

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-9°C تا +250°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران توربین 150؛ روغن توربین با گرید ISO VG 150 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن توربین نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 150 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی cSt 100°C-40°C	—	14 – 150
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	250
نقطه ریزش °C	—	-9
دانسیته در 15°C kg/m	—	888
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-9°C تا +250°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع توربین (گازی/بخار/آبی)	—	توربین گازی، بخار و سیکل ترکیبی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهران توربین 150SP-1 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰