روغن پارس رولینگ 150

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن برش، تراش و فلزکاری

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-06-14902

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن پارس رولینگ 150 از برند نفت پارس در گروه روغن برش، تراش و فلزکاری :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها، مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن برش
- تراش و فلزکاری نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 150 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید	—	150
گرانروی کینماتیک @40°C	—	150 cSt
شاخص گرانروی	—	90
دانسیته @15°C	—	892 kg/m³
نقطه اشتعال	—	210 °C
نقطه ریزش	—	-18 °C
استانداردهای عملکردی	—	DIN 51517 Part III (CLP) و INSO 2974
گرید ویسکوزیته	—	ISO VG 150
ویسکوزیته سینماتیک @40°C	—	150 سانتی استوک
شاخص گرانروی (VI)	—	90
دانسیته در 15 درجه سلسیوس	—	892 کیلوگرم بر مترمکعب

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰