کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن پارس بابک 150

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-15°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغنی از نفت پارس برای تجهیزاتی که کتابچه‌ی آن‌ها ویسکوزیته‌ی بالا را الزام کرده: روغن پارس بابک .150

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یکی از بهترین روغن های هیدرولیک موجود در بازار

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C cSt	—	150
شاخص گرانروی	—	95
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.891
نقطه اشتعال °C	—	240
نقطه ریزش °C	—	-15
مقاومت در برابر زنگ زدگی	—	Pass
خوردگی مس در 100°c	—	Class 1a
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-15°C تا +240°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال آزولا زد اس Total Azolla ZS 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 10 Excel 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران هیدرولیک H 150 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰