روغن بهران رعد 15w40

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن موتور دیزلی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-25-15742

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 15W-40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-27°C تا +218°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی: روغن بهران رعد 15w40 در گرید SAE 15W-40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن موتور دیزلی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 15W-40 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی CST 100 C°	—	15/5
شاخص گرانروی	—	140
نقطه اشتعال C°	—	218
نقطه ریزش C°	—	-27
دانسیته در 15°C kg/m3	—	885
قلیاییت mg KOH/g	—	11
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 15W-40
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-27°C تا +218°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال روبیا اپتیما Total Rubia Optima 1100 15W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور ایرانول D-17000 15W40 Plus — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل سیریوس Shell Sirius 15W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰