روغن بهران اکسترا توربو دیزل 15w40

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن موتور دیزلی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-25-15880

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 15W-40	نیمه سنتتیک؛ پایه معدنی مرغوب گروه ۲ و ۳	+220°C تا -30°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهران اکسترا توربو دیزل 15w40 برای ژنراتورهای دیزلی، در گرید SAE 15W-40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن موتور دیزلی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 15W-40 و پایه نیمه سنتتیک؛ پایه معدنی مرغوب گروه ۲ و ۳ مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در C°100	—	15.04 CST
شاخص گرانروی	—	142
دانسیته در C°15	—	879 kg/m3
نقطه اشتعال	—	220 °C
نقطه ریزش	—	30- °C
قلیائیت کل	—	11.9 mg KOG/g
پایداری برشی (PVL)	—	2.2 %.wt
ویسکوزیته CSS در دمای C-°20	—	6700 Cp
فراریت	—	6.7 (%)
flash-point	—	۲۲۰ درجه سانتی گراد

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰