روغن پارس پایدار 15W40

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن موتور دیزلی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-25-21476

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	SAE 15W-40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-27°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس پایدار 15W40؛ روغن موتور دیزل با گرید SAE 15W-40 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن موتور دیزلی چند درجه ای قابل استفاده در موتورهای دیزلی پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی مقاومت بالا در برابر سایش مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژر و توربو شارژر

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 100°C cSt	—	15/5
شاخص گرانروی	—	130
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	0.894
نقطه اشتعال °C	—	210
نقطه ریزش °C	—	-27
قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr	—	11.5
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 15W-40
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-27°C تا +210°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال روبیا اپتیما Total Rubia Optima 1100 15W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور ایرانول D-17000 15W40 Plus — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل سیریوس Shell Sirius 15W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰