روغن موبیل دی تی ای 19 ام

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-11314

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-34°C تا +216°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای از موبیل برای مدارهای هیدرولیک با دمای کاری بالا: روغن موبیل دی تی ای 19 ام.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن موبیل دی تی ای 19 ام از روغن معدنی تصفیه شده با کیفیت بالا برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی و دریایی در طیف وسیع دماهای مختلف طراحی شده است.این روغن برای اکثر پمپ های ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی cSt 40°C	—	145
گرانروی cSt 100°C	—	16.0
شاخص گرنروی	—	115
دانسیته در 15°C	—	0.888
نقطه ریزش °C	—	-34
نقطه اشتعال °C	—	216
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-34°C تا +216°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال آزولا زد اس Total Azolla ZS 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران هیدرولیک H 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان هیدرومکس HLP 150 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰