کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس پارس شاسی پلاس 2

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس صنعتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	کلسیم	-20 تا 60

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس پارس شاسی پلاس 2؛ گریس با محدوده‌ی دمای کاری -20 تا 60 ، با قوام NLGI 2 ، با ترکیب کلسیم از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• یک گریس باکیفیت عالی محصول شرکت پارس تولید شده با تغلیظ کننده صابون کلسیم قابل استفاده در تمامی اتصالات به ویژه شاسی خودروها قابل استفاده درسیستم های پمپ کننده مرکزی کارایی در باره ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	کلسیم
نفوذپذیری کارکرده در c° 25 mm/10	—	265-295
نقطه قطره ای شدن c°	—	95
رنگ	—	قهوه ای تیره
دمای عملیاتی c°	—	-20 تا 60
استاندارد DIN51502	DIN51502	K2C-20
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	کلسیم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	K2C-20

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰