گریس پارس کوهین 2 (بنتون)

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-21551

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	بنتون	-20 تا 180

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس پارس کوهین 2 (بنتون)؛ گریس نسوز برای بازه‌ی دمایی -20 تا 180 ، بر پایه‌ی بنتون، در درجه‌ی NLGI 2 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	بنتون
نفوذپذیری کارکرده در c° 25 mm/10	—	265-295
نقطه قطره ای شدن c°	—	ذوب نمی شود
رنگ	—	قهوه ای روشن
دمای عملیاتی c°	—	-20 تا 180
استاندارد DIN51502	DIN51502	K2C-20
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	بنتون
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	K2C-20

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰