گریس پارس لیتیوم 2

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-39454

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	لیتیم	-20 تا 120

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای بیرینگ‌های کانوایر و غلتک‌ها: گریس پارس لیتیوم .2

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Pars lithium 2 گریس چند منظوره با کیفیت عالی تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم مناسب یاتاقان ها
- کمپرسورها و کوپلینگ موتورهای الکتریکی قابل استفاده در دنده ها
- پمپ ها و نوارهای نقاله قطعات مختلف خودرو بازه دمایی -20 تا 120 درجه سانتی گراد کرم رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	لیتیم
نفوذپذیری کارکرده در c° 25 mm/10	—	265-295
نقطه قطره ای شدن c°	—	>180
رنگ	—	کرم
دمای عملیاتی c°	—	-20 تا 120
استاندارد DIN51502	DIN51502	KP2K-20
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	لیتیم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	KP2K-20

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰