روغن شل کورنا اس 2 پی Shell Corena S2 P 150

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-20502

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت کمپرسورهای پیستونی چندمرحله‌ای: روغن شل کورنا اس 2 پی Shell Corena S2 P 150 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کمپرسورهای هوای روتاری اسکرو تزریق روغنی (Oil-Flooded Screw)
- کمپرسورهای پره‌ای (Sliding Vane) و کمپرسورهای پیستونی فشار قوی در خطوط تولید و کارگاه‌های صنعتی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
ویسکوزیته در 40 درجه سانتی گراد	—	155 cSt
ویسکوزیته در 100 درجه سانتی گراد	—	12.1 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	98
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	240 °C
دانسیته در 15 درجه سانتی گراد	—	902 kg/m³
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال پنوما Total Pneuma 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران کمپرسور PS 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان کمپرسور VDL 150 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰