کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهران پیشتاز 20W-50

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 20W-50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-24°C تا +228°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور بنزینی معدنی باکیفیت مناسب روانکاری موتور خودروهای سال 2002 تولید شده با مرغوب ترین مواد اولیه مورد تایید شرکت Daimler AG (بنز) آلمان محافظ عالی از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی فراریت پایین کاهش تبخیر روغن تغییرات مناسب گرانروی نسبت به دما

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن موتور بنزینی معدنی باکیفیت مناسب روانکاری موتور خودروهای سال 2002 تولید شده با مرغوب ترین مواد اولیه مورد تایید شرکت Daimler AG (بنز) آلمان محافظ عالی از قطعات در برابر خوردگی و زنگ ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی CSt 100 °C	—	19
شاخص گرانروی	—	120
نقطه اشتعال °C	—	228
نقطه ریزش °C	—	-24
دانسیته در 15°C kg/m3	—	886
قلیاییت mg KOH/g	—	7.8
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 20W-50
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-24°C تا +228°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل هلیکس سوپر Shell Helix Super 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ 20W 50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline Daily Protection 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰