روغن بهران سوپر پیشتاز پریمیوم 20W 50

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-26-77234

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 20W-50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-24°C تا +226°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور بهران سوپر پیشتاز پریمیوم 20W-50 مخصوص خودروهای دوگانه سوز (CNG، LPG و بنزین)، با مقاومت بالا در برابر سایش، اکسیداسیون و کاهش مصرف روغن.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن موتور بهران سوپر پیشتاز پریمیوم 20W-50 مخصوص خودروهای دوگانه سوز (CNG، LPG و بنزین)
- با مقاومت بالا در برابر سایش، اکسیداسیون و کاهش مصرف روغن.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 100°C	—	19.1 cSt
شاخص گرانروی	—	122
دانسیته در 15°C	—	887 kg/m3
نقطه اشتعال	—	226 °C
نقطه ریزش	—	-24 °C
قلیائیت کل (TBN)	—	7.6 mg KOH/gr
ویسکوزیته دینامیک @ -15°C	—	9010 cP
فراریت (NOACK)	—	4.4 (%)
خاکستر سولفاته	—	0.8 wt.%
پایداری گرانروی و مقاومت در برابر افت روغن	—	حفظ خواص فیزیکی و شیمیایی روغن در طول زمان
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 20W-50

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل هلیکس سوپر Shell Helix Super 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ 20W 50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline Daily Protection 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰