کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهران رخش 20w50

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 20W-50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-24°C تا +230°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

فقط بشکه می توانید سفارش دهید و در صورت سفارش، پالایشگاه تولید می کند. برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- فقط بشکه می توانید سفارش دهید و در صورت سفارش
- پالایشگاه تولید می کند. برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	19
شاخص گرانروی	—	120
نقطه اشتعال °C	—	230
نقطه ریزش °C	—	-24
قلیائیت کل	—	5.7
دانسیته در 15°C kg/m	—	892
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 20W-50
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-24°C تا +230°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه
عدد قلیایی کل (TBN)	—	5.7

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل هلیکس سوپر Shell Helix Super 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ 20W 50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline Daily Protection 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰