روغن بهران آذران 20w50

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن خودرو

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-26-24711

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	SAE 20W-50	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +242°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Behran Azaran 20w50 جایگزین روغن بهران آذرخش 20w50 پایداری اکسیداسیون عالی جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن کاهش دمای قطعات جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی روانکاری عالی قطعات

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Behran Azaran 20w50 جایگزین روغن بهران آذرخش 20w50 پایداری اکسیداسیون عالی جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن کاهش دمای قطعات جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی روانکاری عالی قطعات

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100 °C CST	—	20
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	242
نقطه ریزش °C	—	-12
دانسیته در 15°C kg/m3	—	904
قلیاییت mg KOH/g	—	12
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 20W-50
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-12°C تا +242°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل هلیکس سوپر Shell Helix Super 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ 20W 50 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline Daily Protection 20W-50 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰