کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن کمپرسور توتال داکنیس پی 220 سی دی

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 220	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +260°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور توتال داکنیس پی 220 سی دی؛ روغن کمپرسور با گرید ISO VG 220 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن کمپرسور توتال داکنیس پی 220 سی دی بعنوان روانکاری کمپرسور مجاور بر اساس ترکیبی از روغن های معدنی و مواد افزودنی ویژه برای سیلندرهایی که در آن هوای گرم فشرده می شود مورد استفاده ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	20.5 210
نقطه اشتعال °C	—	=>260
نقطه ریزش °C	—	=>-18
دانسیته در 15°C kg/m	—	890
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 220
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-18°C تا +260°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا شل Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور هوا ایرانول VB 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور آجیپ دیکرا Agip DICREA 220 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰