کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موبیل دی تی ای 220 ام

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 220	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-21°C تا +264°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موبیل دی تی ای 220 ام برای پرس‌های بزرگ کندرو و پربار؛ گرید ISO VG 220 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن موبیل دی تی ای 220 ام از روغن معدنی تصفیه شده با کیفیت بالا برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی و دریایی در طیف وسیع دماهای مختلف طراحی شده است.این روغن برای اکثر پمپ های ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C cSt	—	220
گرانروی 100°C cSt	—	24.5
شاخص گرانروی	—	143
دانسیته در 15°C	—	0.865
نقطه اشتعال °C	—	264
نقطه ریزش °C	—	-21
خوردگی مس 3H	—	1A
مرحله ناپایداری FZG	—	12
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 220
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-21°C تا +264°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهران هیدرولیک H 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان هیدرومکس HLP 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس بابک ویژه 220 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰