گریس توتال سران ایکس ام 220 مولی Total Ceran XM 220 MOLY

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-61238

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	—	کلسیم سولفونات	منفی 30 تا 180 درجه سانتی گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای بلبرینگ‌های فن‌های خروجی گاز داغ: گریس توتال سران ایکس ام 220 مولی .Total Ceran XM 220 MOLY

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 2

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
صابون / غلیظ کننده	—	کلسیم سولفونات
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
رنگ	—	سیاه
محدوده دمای عملیاتی	—	منفی 30 تا 180 درجه سانتی گراد
نقطه ریزش	—	بیش از 300 درجه سانتی گراد
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	کلسیم سولفونات
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰