گریس کلوبر سینتزین پی دی ال 250/1

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-22-11707

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	–	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس کلوبر سینتزین پی دی ال Kluber Synthesin PDL 250/01 گریس چربی مصنوعی ترکیبی از روغن استر و صابون لیتیم برای روانکاری تماس برق در دمای پایین و نیروی تماس کم بعنوان مثال سوئیچ های موتور الکتریکی مینیاتوری طراحی شده است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• گریس کلوبر سینتزین پی دی ال Kluber Synthesin PDL 250/01 گریس چربی مصنوعی ترکیبی از روغن استر و صابون لیتیم برای روانکاری تماس برق در دمای پایین و نیروی تماس کم بعنوان مثال سوئیچ ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیبات شیمیایی	–	روغن استر/صابون لیتیم
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	–	310 – 340 (0.1 mm)
دما کار پایین	–	76 تا -60 °C
دما کار بالا	–	257 تا 125 °C
گرانروی 40°C cSt	–	11.5
گرانروی 100°C cSt	–	3.4
رنگ	–	بژ
درجه سفتی (NLGI)	–	NLGI 1
نوع بسته‌بندی	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
ویسکوزیته روغن پایه	–	11.5

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰