کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس لوبکن تورموسینتگریس ای ال 2502

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Lubcon Turmosynthgrease AL 2502 یک گریس خوراکی تولید شده با تغلیظ کننده صابون آلومینیوم مناسب انواع غلتک ها، بلبرینگ های غلتکی و اصطکاکی قابل استفاده در صنایع غذایی، تنباکو، داروسازی و ماشین سازی بازه دمایی -25 تا 120 درجه سانتی گراد خاصیت چسبندگی مناسب سفید شفاف رنگ

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Lubcon Turmosynthgrease AL 2502 یک گریس خوراکی تولید شده با تغلیظ کننده صابون آلومینیوم مناسب انواع غلتک ها
- بلبرینگ های غلتکی و اصطکاکی قابل استفاده در صنایع غذایی، تنباکو
- داروسازی و ماشین سازی بازه دمایی -25 تا 120 درجه سانتی گراد خاصیت چسبندگی مناسب سفید شفاف رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰